

Wanden & plafonds voor retail

Van kern tot top kwaliteit



onuitputtelijke
grondstoffen



brandwerend



snel te
monteren



geluidwerend



schroefvast



thermisch
isolerend



dubo



Flexibel, duurzaam retailinterieur

Natuurlijk wilt u uw product optimaal presenteren aan uw klant. Een fraaie winkel of showroom is dan onmisbaar. Uw inrichting heeft een goede basis nodig: wanden en plafonds die mooi zijn. Die flexibel, veilig en comfortabel zijn. En milieuvriendelijk! De wand- en plafondsystemen van Faay bieden dit allemaal.

Wij ontwerpen onze wandsystemen en plafondsystemen in eigen beheer. Alles wordt geproduceerd in onze fabriek in Vianen. Faay-producten hebben unieke kwaliteiten en passen bij ecologisch bouwen. Wij leveren dan ook aan vele gerenommeerde, (inter)nationale bedrijven, waaronder Ikea en Jumbo.

Snel verbouwen zónder overlast

Een verbouwing zet uw omzet onder druk. Uw winkel of showroom moet dus liefst geopend kunnen blijven – of zo snel mogelijk weer operationeel zijn. Met Faay-producten kan dat. Ze zijn snel leverbaar en in droogbouw te monteren. Hierdoor blijft de overlast (en uw omzetzerving!) tot het minimum beperkt. Faay is de beste keuze, in alle opzichten!

Wandsystemen

Faay biedt u hoogkwalitatieve wandsystemen voor uw retailruimte. Bij ons vindt u robuuste, schroefvaste wanden met unieke bouw-fysische kwaliteiten. En ze zijn nog mooi ook! U kunt kiezen uit:

- **Scheidingswanden:** flexibel en levensloopbestendig indelen.
- **Voorzetwanden:** akoestische isolatie, thermische isolatie, lost vochtproblemen op.
- **Akoestische isolatiewanden:** maximale geluidsisolatie, minimale wanddikte.



Supersnel (ver)bouwen met Faay-producten

- snel leverbaar: direct of just in time
- levering op locatie, gefaseerd of op verdiepingsniveau
- 35-50% snellere montage
 - ▷ minder arbeidstijd, minder kosten
 - ▷ snellere oplevering, minder omzetzerving
- kant-en-klaarconcept

- **Woningscheidende wanden:** hoogwaardige geluidsisolatie of woningscheiding.
- Onze bijpassende **deur-/glaskozijnen** en **kozijnpanelen** integreert u snel en eenvoudig in uw wand. Zonder materiaalverlies, zonder extra voorzieningen.

Alles-in-éénconcept

Faay-wanden zijn kant-en-klaar. Alles zit erop, eraan en erin. Daardoor zijn ze foutloos en goedkoper te plaatsen. En sneller, dankzij de uitgekiende veer-groefverbinding (zonder achterhout!) en het handzame formaat (ruime keuze in hoogte, breedte en dikte). Een ander voordeel is dat Faay-wanden eenvoudig te demonteren en verplaatsen zijn. Dat biedt u optimale indelingsvrijheid én kostenbesparing!

Multi-inzetbaar

Faay-wanden zijn altijd en overal bruikbaar. Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. In droge, natte en hygiënische ruimten. Bij lastige maten, ingewikkelde omstandigheden, enzovoorts. Bovendien kunt u de wanden op vele manieren (laten) afwerken: met Faay-wandbespuiting, glasvlies, stucwerk, sauswerk, tegels, behang ... Ook in uw huisstijlkleuren! Heeft u specifieke wensen of problemen? Wij bedenken graag een passende oplossing.

Schroefvast, veilig en comfortabel

Faay-wanden hebben uitzonderlijke bouw-fysische eigenschappen. De massieve kern van geperste vlassevenen maakt ze zowel stootvast als schroefvast: 100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout.

Ook zijn alle wandtypen brandwerend, geluidwerend en thermisch isolerend. Ingebouwde leidingschachten en een gipskartonnen toplaag completeren het geheel.

Plafondsystemen

Onze wandsystemen combineren uitstekend met onze plafondsystemen. Faay biedt u strakke plafonds die volmaakt vlak liggen en stijlvol



afgewerkt zijn. En die vele extra's opleveren: hogere brandveiligheid, meer thermisch comfort, hogere geluidsisolatie, betere akoestiek, ruimte voor installaties en optimale flexibiliteit. Voor elke situatie is er een geschikt Faay-plafond: voor droge, natte en hygiënische ruimten. Zowel bij nieuwbouw, renovatie als transformatie. Wij bieden u twee varianten.

- **2resist® 60:** flexibel plafondsysteem met een hoge brandwerendheid van 60 minuten.
N.B. Montage door specialisten.
- **GP22 VO:** zeer strak plafondsysteem (22 mm dikte) met onbeperkte vrije overspanning. *N.B. Niet demontabel/herbruikbaar.*

Onze plafonds zijn snel en gemakkelijk in droogbouw te monteren. De GP22 VO kunt u na plaatsing nog afwerken. De 2resist® is al afgewerkt met een fijne, witte korrelstructuur;

daar hoeft in principe niets meer aan gedaan te worden. Daarmee is uw plafond na montage direct gebruiksklaar.

Duurzame keuze

Faay-producten zijn milieuvriendelijk en duurzaam: qua samenstelling, productie en (her)gebruik. Wij gebruiken onuitputtelijke, biobased materialen. Voor onze – gecertificeerde – wanden gebruiken wij geperste vlasvezels, hout en gipskarton. Onze – gecertificeerde – plafonds zijn gemaakt van mineraalvezels of gipsplaten met spaanplaat. Ons productieproces is eveneens ecologisch verantwoord: wij zijn in het bezit van diverse kwaliteitsverklaringen (KOMO®-attest 'Niet-dragende binnenwanden' en 'Plafondsystemen', SKH-FSC en SKH-PEFC, ISO 9001 en ISO 14001). Zo dragen wij samen met u bij aan een leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties.

Leveringsprogramma

Technische gegevens								
	Dikte	Gewicht	Volgens NEN 6069	Volgens EN 1364	Rc-waarde	U-waarde	Rw	D _{nT,A,k} Boorbecht 2012
Scheidingswanden								
VP54	54 mm	28,12 kg/m ²	-	EI30	0,42 m ² K/W	1,54 W/m ² K	30 dB	29 dB
VP54 + 1x extra gips	64 mm	36,12 kg/m ²	62 min.	-	0,45 m ² K/W	1,47 W/m ² K	35 dB	34 dB
VP54 + 2x extra gips	73 mm	44,12 kg/m ²	> 62 min.	-	0,49 m ² K/W	1,38 W/m ² K	36 dB	35 dB
SP54	54 mm	23,82 kg/m ²	< 20 min.	-	0,49 m ² K/W	1,38 W/m ² K	27 dB	24 dB
VP70	70 mm	34,20 kg/m ²	-	EI45	0,58 m ² K/W	1,23 W/m ² K	29 dB	28 dB
VP70 + 1x extra gips	83 mm	43,20 kg/m ²	-	EI60	0,61 m ² K/W	1,14 W/m ² K	35 dB	34 dB
SP70	70 mm	32,00 kg/m ²	< 20 min.	-	0,60 m ² K/W	1,20 W/m ² K	29 dB	28 dB
HV84	84 mm	24,30 kg/m ²	-	EI30 ^{h)}	1,33 m ² K/W ^{h)}	0,63 W/m ² K ^{h)}	33 dB ^{h)}	32 dB ^{h)}
Akoestische isolatiewanden								
IW90	90 mm	36,80 kg/m ²	-	EI45	1,25 m ² K/W	0,68 W/m ² K	50 dB	49 dB
IW100	100 mm	47,36 kg/m ²	-	EI60	1,09 m ² K/W	0,76 W/m ² K	45 dB	44 dB
Woningsscheidende wanden								
IW148	148 mm	58,24 kg/m ²	-	EI90	1,89 m ² K/W	0,47 W/m ² K	56 dB	55 dB
IW200/54 (2x VP54)	200 mm	58,24 kg/m ²	-	EI90	2,07 m ² K/W	0,44 W/m ² K	+59 dB	58 dB
IW200/70 (2x VP70)	200 mm	70,40 kg/m ²	-	EI120	2,39 m ² K/W	0,38 W/m ² K	+59 dB	58 dB
Voorzetwanden								
GP22	22 mm	15,40 kg/m ²	> 30 min.	-	1,38 m ² K/W ^{a)}	2,77 W/m ² K ^{a)}	Verbetering ±10-20 dB ^{b)}	-
VP35	35 mm	23,18 kg/m ²	45 min.	-	1,49 m ² K/W ^{a)}	2,13 W/m ² K ^{a)}	Verbetering ±10-20 dB ^{b)}	-
PG60	60 mm	9,10 kg/m ²	< 20 min.	-	2,65 m ² K/W ^{c)}	0,35 W/m ² K ^{c)}	Verbetering +5 dB	-
PG70	70 mm	9,40 kg/m ²	< 20 min.	-	3,05 m ² K/W ^{c)}	0,31 W/m ² K ^{c)}	Verbetering +5 dB	-
PG90	90 mm	10,00 kg/m ²	< 20 min.	-	3,85 m ² K/W ^{c)}	0,27 W/m ² K ^{c)}	Verbetering +5 dB	-
PG110	110 mm	11,80 kg/m ²	< 20 min.	-	4,65 m ² K/W ^{c)}	4,65 m ² K/W ^{c)}	Verbetering +5 dB	-
PG120	120 mm	12,10 kg/m ²	< 20 min.	-	5,05 m ² K/W ^{c)}	5,05 m ² K/W ^{c)}	Verbetering +5 dB	-
Plafondsystemen								
2resist® 60	40 mm	15,75 kg/m ²	-	REI120 ^{h)}	±0,48 m ² K/W ^{d)}	1,36 W/m ² K ^{d)}	48 dB ^{d)}	47 dB ^{d)}
2resist® 120	67 mm	29,00 kg/m ²	-	REI120 ^{h)}	0,801 m ² K/W ^{d)}	0,94 W/m ² K ^{d)}	48 dB ^{d)}	47 dB ^{d)}
GP22 VO plafond	22 mm	18,00 kg/m ²	> 75 min. ^{d)}	-	1,96 m ² K/W ^{d)}	0,45 W/m ² K ^{d)}	55 dB ^{d)}	-

Verklaring tabel

- exclusief 40 mm isolatie en steensmuur
- inclusief 40 mm isolatie en steensmuur
- system-uitvoering inclusief 20 mm luchtpouw en steensmuur
- inclusief 65 mm steenwol onder houten vloer
- inclusief 65 mm steenwol onder steenachtige vloer > 250 kg/m²
- exclusief dak/vloer en dak-/vloerisolatie
- 2 x 8 mm leem getest
- getest volgens EN 1365-2
- getest volgens EN 1365-2 en EN 1364-2

Al onze tests zijn uitgevoerd volgens de Nederlandse en/of Europese norm. Tabeldatum: juni 2016.

Documentatie

Wij bieden documentatie over:

- Faay Vianen
- Scheidingswanden
- KBL-systeem
- BinnenklimaatWand
- Voorzetwanden
- W'all-in-One®
- PG Roofing
- Akoestische isolatie- en woningscheidende wanden
- Plafondsystemen

- 2resist® ceiling system
- Kozijnen
- Onderwijs
- Retail
- Prefab-drukschot
- FAAYFIX® montagelijm
- FAAYFOAM® lijmschuim
- Montage-instructie
- Wandbespuiting

U kunt deze documentatie bij ons aanvragen of downloaden van www.faaay.nl.



Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3, 4131 PJ Vianen
Postbus 116, 4130 EC Vianen
T 0347 - 37 66 24
info@faay.nl
www.faaay.nl



Faay Vianen B.V. is een zelfstandig Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1972. Grondlegger Cees Faay ontwikkelde ons eerste wandstelsel. Dat legde de basis voor alle wand- en plafondsystemen die wij sindsdien hebben ontworpen. En die wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij hun unieke eigenschappen.

Onze producten hebben vele (inter)nationale erkenningen en certificaten gekregen van onafhankelijke instanties. Niet voor niets worden ze wereldwijd gebruikt!



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



In onze uitgebreide showroom zijn alle systemen en producten in allerlei variaties opgesteld. Elk type wand en plafond is overzichtelijk gepresenteerd.

U bent van harte welkom, ook samen met uw opdrachtgever.